

# Best floor SPC *SILENCE 5,5mm*

## LVT / SPC

LUXURY VINIL TILES | STONE PLASTIC COMPOSITE

### FICHA TÉCNICA

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Designação	SPC	
Superfície	Decor de madeira com relevo	
Dimensões	1220 x 180 mm	
Espessura total	5,5 mm	
Espessura de camada de Uso (Wearlayer)	0,5mm	
Tela Acustica (underlay)	IXPE 1,5mm - Preto	
Composição da Base	CaCO3 - PVC (2:8:1) 100% Virgem	
Cor da Base	Branco	
Sistema de Encaixe	Uniclic	
PROPRIEDADES	RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
Classe de uso Residencial	Classe 23	
Classe de uso Comercial	Classe 33	
Estabilidade e ondulação após exposição ao calor (80ºg durante 6h)	< 0,1mm	ISSO 23999 (EN434)
Resistencia á escamação	> 58	
Estabilidade e ondulação após exposição ao calor (80ºg durante 6h)	+/- 1,0mm	ISSO 23999 (EN434)
Teste Castor "Roda Cadeira"	Aprovado	ISO 4918 - (EN425)
Solidez da cor á Luz Artificial	> 6	EN20105:B02 Metodo A
Aderência	R10	DIN 51130:2010
Comportamento ao fogo	Class Bfl-S1	EN 9239-1 EN ISO11925-1 EN 13501-1
GARANTIA AO DESGASTE		OBSERVAÇÕES
Garantia Residencial	20 anos	
Garantia Comercial	5 anos	